

**Установка**



Крепление на поверхность потолка.

**Конструкция**

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски.

**Оптическая часть**

Зеркальная экранирующая решетка состоит из центральных угловых и двух боковых алюминиевых анодированных профилей, позволяющих осуществить рациональное светораспределение. Конструкция раstra гарантирует высокий КПД светильника.



**Лампа T5 Ø16мм**

Тип светильника	W, Вт	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		A	B	C	
ЛПО 11-2x14-7xx.4	2x14	612	311	75	2,3
ЛПО 11-4x14-7xx.4	4x14	612	611	75	3,3
ЛПО 11-2x24-7xx.4	2x24	612	311	75	2,3
ЛПО 11-4x24-7xx.4	4x24	612	611	75	3,3
ЛПО 11-2x28-7xx.4	2x28	1244	314	75	4,5
ЛПО 11-4x28-7xx.4	4x28	1244	614	75	7,5
ЛПО 11-2x54-7xx.4	2x54	1244	314	75	4,5
ЛПО 11-4x54-7xx.4	4x54	1244	614	75	7,5

**Лампа T8 Ø26мм**

ЛПО 11-2x18-7xx.4	2x18	612	311	75	2,5
ЛПО 11-4x18-7xx.4	4x18	612	611	75	4,0
ЛПО 11-2x36-7xx.4	2x36	1244	314	75	4,5
ЛПО 11-4x36-7xx.4	4x36	1244	614	75	7,5

**Лампа ТС-L**

ЛПО 11-2x36-7xx.4	2x36	612	311	75	2,5
ЛПО 11-4x36-7xx.4	4x36	612	611	75	4,1
ЛПО 11-2x55-7xx.4	2x55	612	311	75	2,5
ЛПО 11-4x55-7xx.4	4x55	612	611	75	4,1

