

### КРОНШТЕЙН КР-3, КР-4

Крепление уличных светильников консольного типа ЖКУ, ДКУ и т. д. на вертикальную или горизонтальную поверхность. Изменяемый угол наклона. Материал — сталь.



### ПОДВЕС

Подвес гибкий (рис.1), подвес гибкий с подвижной самозажимной цапгой (рис.2) и подвес гибкий на две опорные точки с самозажимной цапгой (рис.3) используется для монтажа светильников на расстоянии 0,3 м. до 2 м. от опорной поверхности (потолок, балка и т.д.).



рис.1



рис.2



рис.3

### РЕШЕТКА ЗАЩИТНАЯ

Решетка защитная металлическая (рис.6) для светильников серии "СПОРТ" (рис.3) окрашена полимерной краской белого цвета.

Может поставаться комплектно со светильниками серии ЛПО и ЛПП.

Основная часть люминесцентных светильников может быть укомплектована защитной решеткой (подробная информация о возможности изготовления и наименовании светильника с защитной решеткой – при заказе).



рис.3

### ГЕРМЕТИЧНЫЙ (IP68) РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЯ

Разъем предназначен для установки где необходима высокая степень защиты от пыли и влаги, легкость монтажа, надежность кабельного соединения.

