



ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ  
 ОСВЕЩЕНИЕ

**НОВИНКА**

ДПО 11 «Линейка»


ДПО 12 «Линейка»



**Установка**

Световые линии крепятся непосредственно на потолок или на гибких подвесах, регулируемых по высоте для достижения нормативной освещенности.

Возможно соединение в "непрерывные линии".



**ДПО 11 «Линейка»**

| Тип светильника  | Ф <sub>т.</sub> ,<br>l <sub>m</sub> ,<br>W <sub>N</sub> | P <sub>LED</sub> ,<br>Вт | Аналог<br>свет.,<br>Вт | Габаритные<br>размеры, мм |     | Вес,<br>кг |
|------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------------|-----|------------|
|                  |   |                          |                        | A                         | B   |            |
| ДПО 11-21-1xx.06 | 2100  | 21                       | 1x36                   | 1156                      | 143 | 2,8        |
| ДПО 11-40-1xx.06 | 4100  | 40                       | 1x36                   | 1156                      | 143 | 2,8        |

**ДПО 12 «Линейка»**

| Тип светильника  | Ф <sub>т.</sub> ,<br>l <sub>m</sub> ,<br>W <sub>N</sub> | P <sub>LED</sub> ,<br>Вт | Аналог<br>свет.,<br>Вт | Габаритные<br>размеры, мм |     | Вес,<br>кг |
|------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------------|-----|------------|
|                  |   |                          |                        | A                         | B   |            |
| ДПО 12-21-1xx.06 | 1900  | 21                       | 1x36                   | 1156                      | 143 | 2,7        |
| ДПО 12-40-1xx.06 | 3800  | 40                       | 1x36                   | 1156                      | 143 | 2,7        |

**Конструкция**

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый или в цвет "алюминий" (под заказ) с применением технологии порошковой окраски.

В светильнике используются светодиоды мощностью 0,2+0,3 Вт.

Ресурс модуля более 60 000 часов.

**Оптическая часть**

ДПО 11 «Линейка» - сочетание призматического рассеивателя из пластика и зеркального параболического анодированного алюминия.

ДПО 12 «Линейка» - рассеиватель выполнен из матового гладкого пластика (опал).

Базовая цветовая температура источника света 4100 К (нейтрально белый). Доступны цвета в диапазоне от 3000 К до 5600 К.