


Лампа Т8 Ø26мм

Тип светильника	W, Вт	Тип лампы	Степень защиты	Габаритные размеры, мм				Вес, кг
				A	B	C	D	
ЛВО 11-4x18-1xx.10	4x18	T8	IP20	612	588	92	51	3,8
ЛВО 11-4x18-1xx.10	4x18	T8	IP23	621	588	92	51	3,8
ЛВО 12-4x18-1xx.10	4x18	T8	IP20	612	588	92	51	3,8
ЛВО 12-4x18-1xx.10	4x18	T8	IP23	621	588	92	51	3,8
ЛВО 21-4x18-1xx.10	4x18	T8	IP40	621	588	92	51	3,8

Лампа Т5 Ø16мм

Тип светильника	W, Вт	Тип лампы	Степень защиты	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
				A	B	C	
ЛВО 11-4x14-1xx.10	4x14	T5	IP20	570	588	56	3,5
ЛВО 11-4x24-1xx.10	4x24	T5	IP20	570	588	56	3,5
ЛВО 12-4x14-1xx.10	4x14	T5	IP23	570	588	56	3,5
ЛВО 12-4x24-1xx.10	4x24	T5	IP23	570	588	56	3,5
ЛВО 21-4x14-1xx.10	4x14	T5	IP40	570	588	92	3,5
ЛВО 21-4x24-1xx.10	4x24	T5	IP40	570	588	92	3,5

Схема монтажа светильника в потолок "Грильято"



Установка

Устанавливаются в потолок типа "Грильято" с размером ячейки 590x590 мм с помощью подвесов для монтажа подвесных потолков (поставляются отдельно).

Светильники предназначены для установки в потолок типа "Грильято" пирамидальный или потолок типа "Грильято" со стандартной ячейкой.

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски.

Оптическая часть

серия ЛВО 11 "GriLiato" – зеркальная эранирующая решетка состоит из центральных угловых и двух боковых алюминиевых анодированных профилей, позволяющих осуществить рациональное светораспределение.

серия ЛВО 12 "GriLiato" – рассеиватель выполнен из специального светотехнического пластика (ПММА) с призматической поверхностью (кристалл), или матового гладкого пластика (опал) или с пластиковой антибликовой хромированной рассеивающей решеткой.

серия ЛВО 21 "GriLiato" – комбинированный рассеиватель: сочетание призматического рассеивателя из акрила и зеркального анодированного алюминия.

