

ЛБО 12 «Выход» СВЕТИЛЬНИК ЭВАКУАЦИОННЫЙ

ТУ BY 100130911.014-2008 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)



Установка

Крепление на поверхность стены или потолка.

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали белого цвета.


Оптическая часть

Рассеиватель выполнен из специального светотехнического пластика (ПММА) с призматической поверхностью (кристалл) или матового гладкого пластика (опал).

Дополнительная комплектация

Светильник может комплектоваться следующими типами пиктограмм: "Выход", "Выход влево", "Выход вправо" и другими типами наклеек.

Светильник может быть снабжен модулем аварийного питания. Время работы светильника в аварийном режиме не мене 1 часа.



Тип светильника	W, Вт	Wном, Вт	Вес, кг
ЛБО 12-11-8xx.xx	1x11	7; 9; 11	1,4–2,0

ЛПО 12 «Выход» СВЕТИЛЬНИК ЭВАКУАЦИОННЫЙ

ТУ BY 100130911.002-2007 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)



Светильник снабжен угловыми вставками из высокопрочного пластика ABS.



Тип светильника	W, Вт	Wном, Вт	Вес, кг
ЛПО 12-11-7xx.3	1x11	7; 9; 11	1,4–2,0

Возможная комплектация: см. стр. 143 - 149

Пример заказа: ЛБО 12 см. стр. 187; ЛПО 12 см.стр. 175