

Тип светильника	W, Вт	Тип патрона	Вес, кг
ЛБУ 22-13-1x1.x	1x13	G24d1	1,5
ЛБУ 22-13-1x2.x	1x13	G24q1	1,2
ЛБУ 22-18-1x1.x	1x18	G24d2	1,5
ЛБУ 22-18-1x2.x	1x18	G24q2	1,2
ЛБУ 22-26-1x1.x	1x26	G24d3	1,5
ЛБУ 22-26-1x2.x	1x26	G24q3	1,2

Установка

Крепление на поверхность потолка или стены.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из поликарбоната белого цвета.


Оптическая часть

Защитный плафон является рассеивателем светильника, выполнен из прозрачного поликарбоната и крепится к корпусу светильника винтовым соединением, которое обеспечивает простоту и удобство при монтаже и обслуживании.

Дополнительное оборудование

Светильник может комплектоваться датчиком движения и фотоакустическим датчиком.

СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ **НБУ 22 «Elektron 2»** ТУ BY 100130911.017-2011 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)



Тип светильника	W, Вт	Тип патрона	Вес, кг
НБУ 22-100-1x1.1	1x40	E27	0,8
	1x60		
	1x75		
	1x100		

