

**ДПО 12 «SM А»** - используются светодиоды мощностью 1Вт.

Тип светильника	Фв, lm кр/оп WN	P LED <sup>1</sup> Вт	Аналог свет., Вт	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
				А	В	С	
ДПО 12-36-1хх.15 (+А)	3900/3600	36	2х36	1270	200	65	2,9
ДПО 12-60-1хх.15 (+А)	6500/6000	60	2х58	1570	200	65	3,5


+А - возможна комплектация светильника блоком аварийного питания (БАП)

**ДПО 12 «SM В»** - используются светодиоды мощностью 0,3Вт.


Тип светильника	Фв, lm кр/оп WN	P LED <sup>1</sup> Вт	Аналог свет., Вт	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
				А	В	С	
ДПО 12-10-1хх.15	1030/950	10	1х18	670	110	70	0,8
ДПО 12-17-1хх.15	1600/1450	17	2х18	670	200	65	1,4
ДПО 12-28-1хх.15 (+А)	2700/2500	28	4х18	670	670	65	4,0
ДПО 12-34-1хх.15 (+А)	3200/2900	34	4х18	670	670	65	4,0
ДПО 12-40-1хх.15 (+А)	3900/3600	40	4х18	670	670	65	4,0
ДПО 12-21-1хх.15	2050/1900	21	1х36	1270	110	70	1,6
ДПО 12-36-1хх.15 (+А)	3600/3300	36	2х36	1270	200	65	2,8
ДПО 12-40-1хх.15 (+А)	3900/3600	40	2х36	1270	200	65	2,8
ДПО 12-44-1хх.15 (+А)	4100/3800	44	2х36	1270	200	65	2,8
ДПО 12-48-1хх.15 (+А)	4300/4000	48	2х36	1270	200	65	2,8

+А - возможна комплектация светильника блоком аварийного питания (БАП)

Схема расположения диодов в светильнике:



ДПО 12 «SM А»



ДПО 12 «SM В»

#### Установка

Крепится к потолку, на подвесе к потолку или с помощью углового кронштейна к стене.

#### Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски.


В светильнике используются светодиоды мощностью 1 Вт или 0,2+0,3 Вт.

Ресурс модуля более 60 000 часов.

#### Оптическая часть

Рассеиватель выполнен из специального светотехнического пластика (ПММА) с прismaticкой поверхностью (кристалл) или матового гладкого пластика (опал).

Базовая цветовая температура источника света 4100 К (нейтрально белый). Доступны цвета в диапазоне от 3000 К до 5600 К.



#### Дополнительное оборудование

Светильник может комплектоваться фотоакустическим датчиком.

Светильник может комплектоваться защитной металлической решеткой.