



ДПО 55 «МИКРА TRACK RT»

ТУ ВУ 100130911.030-2014 (ЗАО «БЕЛИНТЕРА»)

НОВИНКА

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Торговое освещение



Угол поворота светильника – 180°

Установка

Светильник устанавливается на трёхфазный трековый шинопровод с помощью универсального адаптера.





Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля. Торцевые алюминиевые крышки светильника крепятся к корпусу с помощью винтов.


Оптическая часть

Варианты исполнения:


- 15 оп. - опаловый рассеиватель из ПММА.
- Вторичная оптика со следующими вариантами кривых светораспределения: Office, SYM и Narrow.




Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)		Вес, кг
15514140665	ДПО 55-20-134.15	22	2900	132	1110	42 77	2,5
15514140669	ДПО 55-30-134.15	32	3900	122	1110	42 77	2,5
15514140673	ДПО 55-42-134.15	46	5300	115	1110	42 77	2,5
15514140677	ДПО 55-30-134.15	33	4400	133	1503	42 77	3,5
15514140681	ДПО 55-44-134.15	48	5900	123	1503	42 77	3,5
15514140685	ДПО 55-63-134.15	68	8000	118	1503	42 77	3,5



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)		Вес, кг
15514040666	ДПО 55-20-134.15	22	3000	136	1110	42 73	2,5
15514040670	ДПО 55-30-134.15	32	4050	127	1110	42 73	2,5
15514040674	ДПО 55-42-134.15	46	5500	120	1110	42 73	2,5
15514040678	ДПО 55-30-134.15	33	4550	138	1503	42 73	3,5
15514040682	ДПО 55-44-134.15	48	6100	127	1503	42 73	3,5
15514040686	ДПО 55-63-134.15	68	8300	122	1503	42 73	3,5



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)		Вес, кг
15514040668	ДПО 55-20-134.15	22	3000	136	1110	42 73	2,5
15514040672	ДПО 55-30-134.15	32	4050	127	1110	42 73	2,5
15514040676	ДПО 55-42-134.15	46	5500	120	1110	42 73	2,5
15514040680	ДПО 55-30-134.15	33	4550	138	1503	42 73	3,5
15514040684	ДПО 55-44-134.15	48	6100	127	1503	42 73	3,5
15514040688	ДПО 55-63-134.15	68	8300	122	1503	42 73	3,5



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)		Вес, кг
15514040667	ДПО 55-20-134.15	22	3000	136	1110	42 73	2,5
15514040671	ДПО 55-30-134.15	32	4050	127	1110	42 73	2,5
15514040675	ДПО 55-42-134.15	46	5500	120	1110	42 73	2,5
15514040679	ДПО 55-30-134.15	33	4550	138	1503	42 73	3,5
15514040683	ДПО 55-44-134.15	48	6100	127	1503	42 73	3,5
15514040687	ДПО 55-63-134.15	68	8300	122	1503	42 73	3,5